

Acesse nossa linha de produtos



BOLETIM TÉCNICO

P9335TG

CAS NUMBER

Proprietário

APLICAÇÕES

Formulações de tintas em pó.
Acondicionado em sacos de 25 Kg.

ESPECIFICAÇÃO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Teor de Acidez, mgKOH/g	31	35
Viscosidade, 175°C, mPas	15000	19000
Cor	-	≤150

ARMAZENAGEM E INCOMPATIBILIDADE

Armazenar em local seco, fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso, em local coberto, fresco, seco, bem ventilado, abaixo de 26°C, afastado de fontes de ignição e calor.

Possibilidade de reações perigosas: Agentes oxidantes fortes. Perigo de explosão em presença de: nitratos, cloratos e percloratos.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia de sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.

