



BOLETIM TÉCNICO

Data:
19/04/2022

Revisão:
01

PRODUTO:	N-Pentano 80/20
CAS NUMBER:	Pentano - 109-66-0 Iso Pentano - 8032-32-4 Hexano - 110-54-3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido Transparente	
Densidade (60°F/60°F)	0,6200	0,6500
C4 & Leves (wt.ppm)		0,50
Iso Pentano (wt.%)	18	22
Normal Pentano (wt.%)		
Ciclo Pentano (wt.%)		1
C6 & pesados (wt.ppm)		1.00
Total Olefinas (wt.ppm)		1000
Água (wt.ppm)		100
Cor Saybolt	+27	
Enxofre Total (wt.ppm)		1,5
Material não volátil (mg/100ml)		0,5

APLICAÇÕES:

- Utilizado como expensor para espumas de poliuretanos rígidos, e para a fabricação de EPS (Polietileno expansível). Inofensivo à camada de ozônio e ao efeito estufa.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Isotâncques de 14.000 Kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.

Kalium Chemical Com. Imp. e Exp. Ltda
Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989 12º- Andar - Vila Olimpia - CEP: 04578-900 - São Paulo - Brasil
Fone: 11 2162.1488 - Fax: 11 2162.1483
Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 - Sala 19 - Ed. Valentim Center - Centro - Itajaí / SC - Cep: 88301-300 - Fone:
47 3405-0208
www.kaliumchemical.com.br